

## Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Bau-Entstauber

09.05.2022

Die in der Liste aufgeführten Bau-Entstauber, mind. Staubklasse M, werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen, besonders für mineralischen Staub geeigneten Ausrüstung geliefert. Aufgenommen werden in die Liste Bau-Entstauber, die vom Hersteller zum Test vorgestellt wurden (bzw. baugleich) und die die Anforderungen erfüllen:

- zugelassen als Entstauber (keine Staubsauger), mind. für die Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA);
- Grobschmutztaugliche Ausrüstung, kleinster Sauginnendurchmesser 28 mm;
- Leitungen in H 07 RN-F – Ausstattung (bis 4 m Leitung auch H 05 RN-F);
- auswaschbare/Nasssaugbeständige Filter (für Nass-Trockensauger);
- feuchtschmutzbeständiger Vlies-Entnahmesack oder Plastik-Entsorgungssack;
- Staubsammel-/Entnahme-/Entsorgungssack ist im Betrieb vor Beschädigungen geschützt.  
(Bei „Endlos-Staubsammelsäcken“ muss dieser mindestens durch vier über dem Umfang verteilte Vertikalstreben geschützt sein. In Fahrtrichtung soll zudem eine Schutzplatte vor dem Eindringen spitzer Gegenstände schützen. Gleichwertige Lösungen bitte mit dem technischen Ansprechpartner absprechen.)
- Behältergröße mind. 20 l (Nettogröße), entfällt bei erweiterter Warneinrichtung;
- vollautomatische Filterabreinigung oder Warneinrichtung für erhöhte Absaugvolumina;
- erprobt mit Elektrowerkzeug mit hoher Abtragleistung (Mauernutfräse), bzw. baugleich;
- Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (zusätzlich): 5 Warnstufen im Bereich von 25 m<sup>3</sup>/h bis 100 m<sup>3</sup>/h (siehe weitere Hinweise) mit Angabe der abgesicherten Absaugvolumina, die farblich hinterlegt sein sollen. Für reine Trocken-Entstauber 4 Warnstufen mit höchster Warnstufe bei 100 m<sup>3</sup>/h.

Mit den Bau-Entstaubern dürfen handgeführte Elektrowerkzeuge abgesaugt werden (siehe DGUV I 209-084). Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Bau-Entstauber mit den aufgeführten Ausrüstungen angeschafft werden („Bau-Entstauber-Paket“).

Mit Bau-Entstaubern kann Staub aufgesaugt werden. Größere Sauggarnituren, die in der Liste größerer Sauggarnituren gelistet sind, können zusätzlich oder anstatt des im „Bau-Entstauber-Paket“ gelisteten Saugzubehörs gefördert werden.

Die Förderung erfolgt mit max. 300 Euro für Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (**gelb markiert**) und max. 200 Euro für die übrigen Bau-Entstauber. In Kombination mit dem Erwerb einer größeren Sauggarnitur erhöht sich die Förderung um bis zu 75 Euro.

Hinweise zur erweiterten Warneinrichtung finden Sie am Ende der Liste. Dort sind auch Adressen angegeben, bei der Sie Fragen zur Förderung allgemein und zur Technik stellen können.

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>AGP Germany</b>				
	ISP iPulse ARM-1635 DS35 M AGP EW Bau Ergänzungsset	019055 015859		200
<b>AL-KO</b>				
	Jet-STREAM M Handwerker & Gewerbeset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel	192451 195587 199551 199552		200
	Jet-STREAM M Profi-Bodenreinigungsset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel	192451 199550 199551 199552		200
<b>ASUP</b>				
	ENVIRO DUST KILLER 1430 H+ Asbest	86513		200
	ISP iPulse ARH-1435 Asbest EW Ergänzungsset	00629 015859		200
<b>Baier</b>				
	BSS 508M	9004		200
	BSS 607 M	9250	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
<b>Berner</b>				
	BWDVC Top PERM M BG	188940		200
	BWDVC PERM M-1	365899		200
	BWDVC PERM H Asbest	367932		200
<b>Blastrac</b>				
	BDC1114P M-Klasse Ergänzungsset	BDC1114PM- 0000 015859		200
	BDC-1133 PM-000	BDC-1133PM		200
	BDC-1133PHC-000	BDC-1133PH		200
<b>Bona</b>				
	Bona DCS 50 M	AM11484430	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>Bosch</b>				
	GAS 35 M AFC	0 601 9C3 100		200
	GAS 35 H AFC	0 601 9C3 600		200
	GAS 55 M AFC	0 601 9C3 300		200
<b>BTI</b>				
	NTS 20 A-M-P	9 057 916		200
	NTS A-M-P1	9094504		200
	NTS 20 A-M-P Inkl. Vliesfilterbeutel	9 089 035		200
	NTS A-M-P1 Inkl. Vliesfilterbeutel	9 089 035		200
<b>Collomix</b>				
	VAC 35 M / M 1635 Safe Plus	19.007		200
<b>CONEL</b>				
	CONEL CLEAN M30	CTOOLCLEAN M30	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
<b>De Walt</b>				
	DWV902M Bodenreinigungsset Vlies Filterbeutel (5 Stück)	DWV902M-QS DE7901 DWV9402		200
	DWV902MKit	DWV902MKit		200
<b>DUSS</b>				
	Industriesauger ISPS	ISPS		200
	Industriesauger Set BG Bau	ISPISETBGB		200
	Industriesauger Set BG Bau (Saugschlauch antistatisch)	ISPASETBGB		200
	Industriesauger Set BG Bau	ISPSETBGB		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>Eibenstock</b>				
	DSS 35 M iP	09919000		200
	DSS 25 M	09917000		200
<b>Fein</b>				
	Dustex 35 MX AC	9 2032060000		200
<b>Festool</b>				
	CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574978 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584032 576842 oder 203435 oder 577258		200
	CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574983 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584035 576842 oder 203435 oder 577258		200
	CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	575296 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584171 576842 oder 203435 oder 577258		200
	CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574991 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584095 576842 oder 203435 oder 577258		200
	CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	575432 oder 576853 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584059 576842 oder 203435 oder 577258		200
	CTM 36 E AC RENOFIX Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	575846 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
	CTM 36 E AC LHS Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574984 576842 oder 203435 oder 577258	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50	300
<b>Fischerwerke GmbH &amp; Co. KG</b>				
	ISP iPulse M 1435 FVC 35 M fischer cleaning set FVC AP	020 600 552 058		200
<b>FLEX-Elektro-Werkzeuge</b>				
	VCE 45 M AC Baustellen-Kit	414.999		200
	VCE 33 M AC - Kit	445.991		200
	VCE 33 M AC Set	465.682		200
	VCE 44 M AC - Kit	446.017		200
	VCE 44 M AC Set	465.704		200
	VCE 44 M AC Air Reinigungsset CLE 32AS	444.189 445.053		200
	VCE 44 H AC Kit	446.025		200
<b>Ghibli&amp;Wirbel</b>				
	TOOL PRO WDA 40 M AS	13301710001		200
<b>Heylo</b>				
	HEYLO VC 30 M	1700101	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	HEYLO VC 30 H	1700100	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
<b>Hornbach/J.C. Schwarz</b>				
	JBS 1625 M	10261922		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>Hilti</b>				
	VC 40-UM Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2121455 2044213		200
	VC 40-UM Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2121455 2182583		200
	Set VC 40- UM	2131609		200
	Set VC 40-UM	2133306		200
	VC 40-UM-Y Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2044392 2044213		200
	VC 40-UM-Y Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2044392 2182583		200
	Set VC 40-UM-Y+ B36/6.0 (2) Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2069518 2044213		200
	Set VC 40-UM-Y+ B36/6.0 (2) Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2069518 2182583		200
	Set VC 40-UM-Y + VC20/40	2134765		200
	Set VC 20-UM	2131528		200
	VC 20-UM 230V Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2121453 2044213		200
	VC 20-UM 230V Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2121453 2182583		200
	Set VC 20-UM-Y + B36/6.0 (2)+VC 20/40	2069516		200
	VC 20-UM-Y 230V Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2044377 2044213		200
	VC 20-UM-Y 230V Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2044377 2182583		200
	VC 40M-X Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2220065 2044213		200
	VC 40M-X Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2220065 2182583		200
	VC 20M-X Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2220064 2044213		200
	VC 20M-X Zubehörset VC 20/40/60/125/150/300	2220064 2182583		200
<b>Hikoki</b>				
	RP250YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP250YDMBGZ		200
	RP350YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP350YDMBGZ		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	RP350YDH + BG-Bau Ergänzungsset	RP350YDHBGZ		200
	RP500YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP500YDMBGZ		200
<b>Husqvarna</b>				
	DE110S (Trocken-Entstauber) Longopackschutz	9705096-01 536647101		275 (mit größerer Sauggarnitur)
	DE110 (Trocken-Entstauber) Longopackschutz	9705094-01 536647101	41=Ø27; 58=Ø32; 82=Ø38; 100=Ø42 147=Ø51	375 (mit größerer Sauggarnitur)
<b>ITW Spit</b>				
	AC 1630 PM Zubehör Set	620914 644030		200
<b>Kärcher</b>				
	NT 35/1 Tact Te M	1.184-874		200
	NT 30/1 Tact Te M	1.148-235 oder 1.148-980	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 30/1 Tact Te H	1.148-237	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 40/1 Tact Te M	1.148-356.0	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 45/1 Tact Te M	1.145-839		200
	NT 55/1 Tact Te M	1.146-827		200
	NT 50/1 Tact Te M	1.148-435	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
	NT 50/1 Tact Te H	1.148-437	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40	300
<b>Knauf</b>				
	Industriesauger Klasse M Ergänzungsset Industriesauger M	248060 426894		200
<b>Mafell</b>				
	S 25 M Handabsaugset D 35	919710 093718		200
	S 25 M Handabsaugset D 35	91C301 093718		200

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	S 35 M Handabsaugset D 35	919701 093718		200
	S 35 M Handabsaugset D 35	91C401 093718		200
	S 50 M Handabsaugset D 35	915901 093718		200
<b>Makita</b>				
	VC4210M	VC4210M		200
	447MX	447MX		200
<b>Metabo</b>				
	ASR 36-18 BL 25 M SC	602046		200
	ASR 25 M SC	602070		200
	ASR 35 M ACP	602058		200
	ASR 50 M SC	602045		200
	ASR 35 H ACP	602059		200
<b>Milwaukee</b>				
	AS 300 EMAC	4933416080		200
	AS 30 MAC	4933459415		200
	AS 42 MAC	4933459418		200
<b>Mirka</b>				
	Mirka Dust Extractor 1230 M AFC Reinigungs-Set	8999220111 8999799111		200
	Mirka Dust Extractor 1242 M AFC Reinigungs-Set	8999227111 8999799111		200
<b>Nilfisk</b>				
	ATTIX 33-2M IC	107412180		200
	ATTIX 33-2M IC	107419009	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 30-2M XC	107410394		200
	ATTIX 33-2H IC ASBEST	107412184		200
	ATTIX 33-2H IC ASBEST	107419012	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300



Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
	ATTIX 33-2M IC MOBILE	107419010	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 44-2M IC	107412182		200
	ATTIX 44-2M IC	107419011	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	ATTIX 44-2H IC ASBEST	107412186		200
	ATTIX 44-2H IC	107419013	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40	300
	VHS 42 L40 MC IC	107412166		200
	VHS 42 L40 HC IC	107412167		200
	ATTIX 50-2M XC	107410396		200
	ATTIX 761-2M XC mit SaugSet: Industrie-Set D38 mm oder: Werkstatt-Set antistatisch D36 mm oder: Werkstatt-Set D36	302001535 302002881 107413546 107413545		200
<b>Prosol</b>				
	PR 30M	328671		200
<b>REMS</b>				
	REMS Pull M Set	1855X1		200
<b>Roller`s</b>				
	Roller`s Protector M	1855X1		200
<b>STARK Deutschland GmbH</b>				
	RAPTOR M 40 I	1074321		200
<b>Samedia</b>				
	VAC 520 M Ergänzungsset	020235 015859		200
<b>Sprintus</b>				
	CraftiX 35M mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	118030	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø42	375 (mit größerer Sauggarnitur)
	CraftiX 50M mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	118045	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø42	375 (mit größerer Sauggarnitur)

Hersteller	Bau-Entstauber-Paket		Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø	max. Förderhöhe
	Artikel	Best.-/Art.-Nr.		
<b>Starmix</b>				
	iPulse H 1235 Asbest Safe Plus	018645		200
	ISC M-1625 Safe	018591		200
	iPulse M 1635 Safe	018935		200
	iPulse M 1635 Safe Plus	018638		200
	iPulse H 1635 Safe Plus	018614		200
	ISC BATRIX M 36-18V (inkl. Zubehörset)	100777	13=Ø15; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø42	300
<b>Stihl</b>				
	Se 133 ME	47860124430		200
<b>Storch</b>				
	STORCH VacTec 25 M Zubehoer-Set VacTec 25/25M	651550 651555		200
	VacTec 30 M	652550		300
<b>WOLFF GmbH &amp; Co. KG</b>				
	Wolff M30	162780	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35/36; 100=Ø40	300
	WOLFF Starvac BG	72101		200
<b>Würth</b>				
	ISS 40 M automatic	07011430	25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35/36; 100=Ø40	300

## Liste größerer Sauggarnituren

Die in folgender Liste aufgeführten Sauggarnituren zeichnen sich durch eine Breite Bodendüsen von mindestens 350 mm, einen Durchgangsdurchmesser der Bodendüse von mind. 28 mm, einen Saugrohrinnendurchmesser von mind. 35 mm (Metallsaugrohre) und einen Schlauchinnendurchmesser von mind. 37 mm aus. Mit einmotorigen Entstaubern kann damit in gleicher Zeit eine größere Fläche gereinigt werden als bei der Verwendung kleinerer Bodendüsen. Aufgenommen werden Produkte von Herstellern, die in obiger Liste gelistet sind oder von Herstellern auf der Liste der Bau-Entstauber mit hohen Absaugvolumina.

(Bild: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH)



## Bei Anschaffung einer Sauggarnitur aus der Liste beträgt die maximale Förderung bis zu 75 Euro, oder maximal 50% der Nettokosten.

Hinweis: Gefördert werden ausschließlich gelistete Sauggarnituren. Es ist uns kapazitätsmäßig nicht möglich, Anfragen zu alternativen Sauggarnituren zu bearbeiten! Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer Listung anderer Sauggarnituren ausschließlich an den jeweiligen Kontakt-Partner der oben aufgeführten Hersteller. Vielen Dank!

Bezeichnung	Bodendüse	Saugrohr	Krümmer	Saugschlauch	Kompatibel mit
<b>Sprintus</b> 118.155	Set mit Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken, Saugschlauch komplett, antistatisch, ölbeständig 3 m, 2x Edelstahlrohr				
<b>Husqvarna</b>	529805001 Bodendüse für D=38mm, 370mm	536344101 Saugrohr 38mm incl. Krümmer		536355301 Saugschlauch 38mm	DE110i, DE 110S, DE 110
<b>Husqvarna</b>	536343901 Bodendüse für D=51mm, 450 mm	536344201 Saugrohr 51mm		536355501 Saugschlauch 51mm	DE 120
<b>Kärcher 1</b> (DN 40 alt)	2.889-174.0	2x 6.902-081.0	5.031-904.0	6.906-321.0	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. <b>Nicht passend</b> bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
	Kunststoff, 360mm Breite, DN 40	ID 36mm, (DN40), 2x0,5m Edelstahl	Krümmer (DN 40, alt) <b>nichtleitend</b>	Saugschlauch Länge 4m, ID 38mm (DN40, alt) mit Anschlussmuffe <b>nichtleitend</b>	
<b>Kärcher 2</b> (DN40 alt)	2.889-174.0	2x 6.902-081.0	4.440-678.0		Siehe Kärcher 1
	Kunststoff, 360mm Breite, DN 40, alt		Krümmer mit Saugschlauch wie bei Kärcher 1 als Komplettpaket		
<b>Kärcher 3</b> (DN40 alt)	2.889-174.0	2x 6.902-081.0	5.032-427.0	6.907-363.0	Siehe Kärcher 1
	Kunststoff, 360mm Breite	ID 36mm, (DN40), 2x0,5m Edelstahl	Krümmer elektrisch leitend	Schlauch 4m <b>elektrisch leitend</b> , ID =38mm (DN 40 alt) mit Anschlussmuffe	
<b>Kärcher 4</b> (DN 40 neu)	2.889-153.0	1x 2.889-194.0	2.889-172.0	2.889-141.0	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
	Kunststoff 360 mm Breite, NW40 Einsatz wechselbar	ID 36mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl	Krümmer <b>elektrisch leitend</b> für Saugschlauch DN 40 neu	Schlauch 4m <b>elektrisch leitend</b> , ID =40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe	
<b>Kärcher 5</b> (DN 40 neu)	2.889-174.0	1x 2.889-194.0	2.889-171.0	2.889-138.0	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
	Kunststoff, 360mm Breite	ID 36mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl	Krümmer <b>nichtleitend</b> für Saugschlauch neu	Schlauch 4m <b>nichtleitend</b> , ID =40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe	

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher1/Kärcher2/Kärcher3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rastnasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.



Bild: Links Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts Anschlussmuffe für Entstauber mit 57/58mm Konus



Bild: links Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts Kärcher neu mit drei Rastnasen und geänderter Ausbildung.

### Weitere Hinweise zur erweiterten Warneinrichtung bei den Bau-Entstaubern

Bau Entstauber mit einer höheren Anzahl von Warnstufen und einer Absicherung höherer Absaugvolumenströme (erweiterte Warneinrichtung) werden höher gefördert (max. 300 Euro). Ziel ist es, zukünftig vom Maschinenhersteller durch eine Farbmarkierung auf der Maschine Angaben zum erforderlichen Mindestabsaugvolumen zu erhalten, das unkompliziert am Wählschalter der Warneinrichtung eingestellt werden kann, um eine wirksame Absaugung der Maschinen einfacher sicher zu machen. Die Bau-Entstauber sollen im Leistungsbereich von 25 m<sup>3</sup>/h bis 100 m<sup>3</sup>/h folgende Warnstufen aufweisen:

Maximaler Schlauchdurchmesser [mm]	abgesicherter Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h]
21	25
27	41
32	58
36	73
42	100

Bitte richten Sie sich bei der Einstellung der Warneinrichtung nach den Angaben des Maschinenherstellers in der Bedienungsanleitung der Maschine. Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beziehen sich derzeit teilweise auf den empfohlenen Durchmesser des Saugschlauches, die Zuordnung des max. Saugschlauchdurchmessers zum abgesicherten Absaugvolumen können Sie der Tabelle am Entstauber entnehmen, sofern die Schlauchdurchmesser nicht auf dem Wahlschalter direkt angegeben sind.

**Bei allgemeinen Fragen zur Förderung** (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung? etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Telefon: 0800 3799100  
 Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

**Bei technischen Fragen** zur Liste der Bau-Entstauber wenden Sie sich bitte an:

Dipl. Ing. Walter Gunreben  
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Referat Gefahrstoffe  
 Holländische Straße 143  
 34127 Kassel  
 Tel: 0561 98979-13  
 Mail: [Walter.Gunreben@bgbau.de](mailto:Walter.Gunreben@bgbau.de)